Cobra 6 ist nicht für den horizontalen Einsatz über Absturzkanten zertifiziert: Ein horizontaler Einsatz ist nur bedingt sicher und möglich und wenn (**Abb.2**).

Das Gerät ist an flachen oder geneigten Oberflächen einzig zu Halte- und Rückhaltezwecken einsetzbar, die keine Absturzmöglichkeiten einschließen.

Es müssen geeignete Rettungsmittel bereitgestellt und eine sachverständige Ausbildung der Arbeitsmannschaften gesorgt werden.

Technische Merkmale des Bänder: Material Polyamid; Breite 19mm; Festigkeit >12 kN.

Drehkarabiner ref.0925 - EN 362:2004

Die Eigenschaften der Verbindungsstücke werden jenen in der Tabelle B angezeigt. Klasse T entspricht den Endverbindungen, die nur an bestimmtes Lastgewicht entlang der großen Achse erlauben.

Der Verbindung vom Karabiner wird in der **Abb.3** angegeben. Achtung: bestimmte Situationen können den Verbindungsstück Verbindung reduzieren (**Abb.4**). Jeglicher Druck von außen auf der Schnalle ist gefährlich. (**Abb.5**).

WARTUNG

Säuberung: Ein feuchtes Tuch (Süßwasser) verwenden und damit alle sichtbaren Teile reinigen, trocknen. Keine Lösungsmittel verwenden. Das Produkt nicht in Wasser eintauchen.

ÜBERPRÜFUNG

Die Sicherheit der Benutzer hängt von der uneingeschränkten Wirkungskraft und Haltbarkeit der Ausrüstung ab. Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, während und nach jedem Einsatz auszuführen gilt, alle 12 Monate, d.h. ab dem Erstinstallation des Produkts, einer Überprüfung durch eine Fachperson überprüfen zu lassen. Dieses Datum sowie das der darauffolgenden Überprüfungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen. Das Datum der Inbetriebnahme des ganzen Systems kann Schäden aufweisen und muss vor dem nächsten Gebrauch geprüft werden. Nach einem harten Fangstoß darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, die persönliche Sicherheit, mit dem bloßen Auge nicht erkennbare Schäden entstanden sein könnten, die seine Festigkeit und Funktionsfähigkeit vermindert haben.

LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts beträgt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Berücksichtigt man die Lagerung, kann seine Lebensdauer nicht über das zehnfache Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2020, Lebensdauer bis Ende 2031) hinaus verlängert werden. Während dieser Lebensdauer dürfen keine Umstände auftreten, die das Produkt außer Betrieb setzen. Ferner ist ein regelmäßiges Service alle 12 Monate ab seinem Erstkaufdatum bzw. regelmäßige Kontrollen durchzuführen und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Das Produkt ist außer Betrieb zu nehmen, wenn Faktoren vorliegen, die Verschleiß, Gebrauch, Beschädigung eines weiteren Produktbestandteile, Berührung mit chemischen Substanzen, hohe Temperaturen, unsachgemäße Verwendung und Lagerung, starke Stürze, Alterung usw. bewirken. Stellt Sie vermuten, das Produkt nicht mehr sicher und zuverlässig ist, setzen Sie Sich in Verbindung mit C.A.M.P. spa oder einem Wiederverkäufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwähnten Risiken schützen.

ESPAÑOL

INFORMACIÓN GENERAL

El Grupo C.A.M.P. da respuesta a todas las necesidades de los trabajadores en altura con artículos ligeros e innovadores que son diseñados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto fiable y seguro. Las presentes instrucciones están destinadas a informar sobre la correcta utilización del producto durante toda su vida útil. Para **entender y conservar estas instrucciones**. En caso de pérdida, puede descargarlas en el sitio web **www.camp.it**. La declaración de conformidad CE se puede descargar en esta página web. El distribuidor debe proporcionar el manual de información en la lengua del país en que se vende el producto.

UTILIZACIÓN

Este equipo debe ser utilizado únicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervisión directa de personal con la formación y competencias adecuadas. Lea las instrucciones no enseñan técnicas para trabajar en altura ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formación adecuada antes de utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son intrínsecamente peligrosas. No escoger el equipo inadecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento debido podría producir daños, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe estar médicamente apto y ser capaz de velar por su seguridad y de proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaídas de forma segura, es esencial que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que minimice tanto el riesgo de caída como la altura de la propia caída. Antes de cada utilización, compruebe que la distancia de seguridad con respecto al lugar de trabajo debajo del punto de anclaje, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el suelo o con otros obstáculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caída. El área alrededor del punto de anclaje y cualquier suspensión que se debe emplear en sistemas anticaída. Este producto debe usarse como un enlace en los sistemas de protección personal y no debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada producto. En este caso no se indican únicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos más, pero es imposible citarlos a todos ellos debido a su gran cantidad e imaginarios. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de un individuo.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de plástico: aclárelas con agua limpia (<30°C) y jabón neutro, no agresivo. *Limpieza de las partes metálicas:* aclárelas con agua limpia y séquelas. *Temperatura:* mantenga este producto siempre a una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podría alterar su funcionamiento. Secar siempre el producto en el producto si ha estado en contacto con alguna sustancia química, disolvente o carburante que pueden alterar sus características.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dañarlo.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptará ninguna responsabilidad ante daños, lesiones o muertes ocasionados por el mal uso o modificación de cualquier producto de la marca C.A.M.P Safety. Es responsabilidad del usuario en último momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilización de cualquier producto de C.A.M.P. spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que está diseñado y de que aplica todas las medidas de seguridad. Antes de su utilización, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted asume personalmente la responsabilidad de tomar ciertas acciones y los riesgos que pueda correr. Si no es capaz de cumplir esta normativa, no utilice este equipamiento.

3 AÑOS DE GARANTÍA

Este producto tiene una garantía de tres años, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisición, contra defectos de materiales o de fabricación. Esta garantía no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta conservación, corrosión, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido diseñado.

INFORMACION ESPECÍFICA

INSTRUCCIONES DE USO

Descripción

"CAMP Cobra 6" es un dispositivo anticaída retráctil certificado según la normativa EN 360:2002.

Este producto está destinado a la protección y prevención de los riesgos de caídas desde alturas en la industria, construcción, rescate y, en general, en cualquier aplicación de trabajos en altura.

Utilización

Durante el movimiento del usuario, la cinta **[2]** se alarga o se retrae en una polea colocada en el interior del dispositivo de retracción **[1]**. La cinta siempre se encuentra bajo tensión por medio de un resorte de retracción. En caso de caída un mecanismo bloquea el cable y se detiene la caída. El dispositivo de retracción está equipado con un absorbedor de energía que la limita la fuerza de choque en la caída (<6 kN).

Antes de cada uso debe comprobarse el funcionamiento del mecanismo de retracción y bloqueo del dispositivo tirando la cinta con firmeza. No suelte la cinta, guíelo de vuelta hacia el dispositivo mientras se retrae. Asegúrese de que el mecanismo de bloqueo de que no hay obstáculos o obstrucciones que puedan poner en peligro el movimiento suave de la cinta.

La carga máxima de trabajo es de 100 kg.

El conflicto de sujeción **[3]** debe estar conectado a un punto de anclaje de la estructura por medio de un conector EN 362.

El punto de anclaje de la estructura al que se conectará el sistema debe estar situado por encima del nivel de trabajo, cumplir la norma EN 795 y tener una resistencia estática mínima de 10 kN.

Uso vertical

El gancho de uso de el movimiento del usuario es en dirección vertical (hacia arriba y hacia abajo). El conector geométrico **[4]** debe estar conectado con el punto de anclaje de un arnés de conformidad con la norma EN 361.

Con el fin de evitar el peligroso efecto péndulo en caso de caída, es recomendable moverse en un ángulo de 40° de desviación de la vertical del dispositivo. La distancia máxima que los pies del usuario y el suelo será de 3 m como mínimo. Por debajo de esta altura, el usuario debe tener cuidado porque en caso de caída **[fig.1]** podría no estar completamente protegido. Si se utilizan líneas de vida horizontal como anclaje tiene que considerarse su flexión para el cálculo del espacio libre de seguridad, indicado en el manual de instrucciones de dicha línea.

Uso horizontal

Cobra 6 no está certificado para usarse en sentido horizontal con posibilidad de caída sobre aristas. Por este motivo, está prohibido emplearlo en posición horizontal cuando ello pueda conllevar a algún tipo de caída (**fig.2**).

El dispositivo se puede usar sobre superficies planas o inclinadas con fines de retención y posicionamiento que no impliquen riesgo de caída.

Son necesarios un equipo de salvamento y operarios entrenados en rescate para intervenir en caso de caída.

Características técnicas de la cinta: material de polyamide, 19 mm de ancho, resistencia> 12 kN.

Conector ref. 925 - EN 362:2004

Las características del conector se indican en el cuadro B. La clase T corresponde a los conectores de endverbindungen, que solo permiten la dirección de carga predeterminada a lo largo del eje mayor.

La conexión del conector se indica en el **fig.3**. Atención: algunas situaciones pueden reducir la resistencia del conector (**fig.4**). Cualquier apoyo exterior sobre el gatillo es peligroso (**fig.5**).

MANTENIMIENTO

Limpieza: utilizar un paño húmedo (agua dulce) y limpiar todas las piezas a la vista, secar. No emplear disolventes ni combustibles.

REVISIÓN

La seguridad de los usuarios depende de la continua eficiencia y durabilidad del equipo. Además de la inspección normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser inspeccionado por una persona con competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del producto. En la ficha de la vida útil del producto, se debe anotar la fecha de la revisión y la de los sucesivos controles. Cualquier componente del sistema puede resultar dañado durante una caída y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caída grave debe ser sustituido, porque puede que haya sufrido daños no perceptibles a simple vista.

VIDA ÚTIL

Este producto tiene una vida útil de 10 años, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene según el procedimiento descrito. En cualquier caso, no se podrá utilizar una vez transcurridos 12 años desde la fecha de fabricación (por ej.: año de fabricación: 2019, fin de la vida útil: 2031). Se entiende que la duración de la vida útil será la indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provoquen que el producto sea inutilizable, se efectúen los períodos/asistencia/ de verschaffen in de officiële taal van het land waar het product wordt verkocht.

GEBRUIK

Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen, of indien dit niet het geval is, dient de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getrainde, competente (d.w.z. door fabrikant of diens afgevaardigde aangewezen en getrainde) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig op hoogte werken of andere soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/coching te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken. Klimmen kan, net als elke andere buitensportactiviteit, gevaarlijk zijn. De consequenties van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud van middelen kunnen resulteren in schade aan goed, ziekte of zelfs de dood. De gebruiker moet medisch fit en in staat zijn om zijn eigen veiligheid te beoordelen en weten te handelen in noodsituaties moet worden gehandeld. Voor alle middelen die in valbeveiligingssystemen worden gebruikt is het van essentieel belang voor de veiligheid dat het bevestigingsmiddel met ankerpunt gedurende uitvoering van werkzaamheden dusdanig gepositioneerd is dat zowel de kans op het vallen als de potentiële valafstand gemini mal beperkt worden. Voordat het bij ieder gebruik van een middel de vrije valruimte dient te worden berekend, zodat de gebruiker niet op de grond kan vallen of tegen andere obstakels in het vallingsbaan kan botsen. Een hamasgordel is de enige aanvaardbare voorziening waarmee het lichaam kan worden bevestigd die in een valbeveiligingssysteem kan worden gebruikt. Het product mag alleen gebruikt worden zoals hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product mag niet gebruikt worden voor doeleinden waarvoor het niet is ontworpen, oplossmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het product kunnen wijzigen.

OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid, scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere agressieve middelen.

AANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur is op enige wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijziging de buurt van product niet het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de gebruiker dat de instructies voor correct en veilig gebruik van ieder door C.A.M.P. spa geleverd product zijn begrepen en gevolgd worden, dat het product alleen wordt gebruikt voor doeleinden waarvoor het is ontworpen, en dat alle geldende veiligheidsprocedures worden gevolgd. Alvorens het product te gebruiken moet worden bedacht hoe in eventuele noodgevallen op veilige en doeltreffende wijze redding mogelijk is. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen wanneer u dit artikel bent om de risico's die hieruit voortvloeien te dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.

3 JAAR GARANTIE

Op dit product rust vanaf de aanschafdatum een garantie van 3 jaarvoor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toepassingsgebied

"CAMP Cobra 6" is een valbeveiliging met automatische lijnspanner die voldoet aan de norm EN 360:2002.

Dit product is bestemd om te worden gebruikt ter bescherming tegen en ter voorkoming van de risico's van het vallen van een hoogte in de industrie, in de bouw, bij reddingswerk en in het algemeen voor werkzaamheden uitgevoerd op hoogte.

Gebruik

Gedurende de beweging van de gebruiker zal de band **[2]** oprollen of afrollen over een katrol aan de binnenzijde van de automatische lijnspanner **[1]**. De band zal altijd gespannen staan door de werking van een aanspanmechanisme veer. In het geval van een val zal het mechanisme de band blokkeren en de val stoppen. De lijnspanner is uitgerust met een schokdemper welke de energie van de val tot een bepaalde limiet (<6 kN) absorbeert. Controleer de goede werking van de aanspannen en de blokeerfunctie door stevig aan de lijn te trekken. Laat de band niet los maar geleid deze langs de hand terug naar de lijnspanner. De maximale belasting van het product wordt meegeleverd. Ben je zeker van dat er geen obstakels of obstructies in de weg zitten welke de soepele beweging van de band kunnen belemmeren. De maximale belasting bedraagt 100 kg.

Het bevestigingsoog **[3]** dient te worden verbonden met een structureel ankerpunt middels een koppeling welke aan de EN 362 voldoet. Het structurele ankerpunt waaraan het systeem zal worden bevestigd dient zich boven het werkvlak te bevinden, te voldoen aan de eisen van de EN 795 norm en een minimale statische sterkte van 10 kN.

Verticaal gebruik

Bij dit gebruik beweegt de gebruiker zich in verticale richting (omhoog en omlaag). De draaikoppeling **[4]** dient verbonden te zijn met een beveiligingspunt voor valbeveiliging op de harnasgordel. Om gevaarlijke slingereffecten te voorkomen bij een eventuele val, wordt aanbevolen om zich niet meer dan 40 graden verticaal ten opzichte van het bevestigingspunt te bijleven. De vrije valruimte beneden de voeten van de gebruiker dient minimaal 3 meter te zijn. Laat deze hoogte niet onder de gebruiker zich bevinden, dan is het mogelijk dat deze niet voldoende is bij een eventuele val (**fig.1**). Wanneer een horizontale veiligheidslijn wordt gebruikt als ankerpunt, dient rekening te worden gehouden met de doorbuiging van de veiligheidslijn wanneer deze als benodigde vrije valruimte, gerelateerd aan de gebruiksaanwijzing van deze veiligheidslijn.

Horizontaal gebruik

Cobra 6 is niet gecertificeerd voor horizontaal gebruik met valmogelijkheid op scherpe randen: horizontaal gebruik dat enig valrisico met zich meebrengt is dus verboden (**fig.2**).

Het apparaat kan worden gebruikt op vlakke of hellende oppervlakken voor doeleinden worden gebruikt, waarbij geen enkele valmogelijkheid bestaat.

Reddingsmiddelen, opgeleide reddingswerkers en noodzakelijk voor interventie bij een eventuele val.

Technische kenmerken van de band: materiaal polyamide, breedte 4 mm, sterkte >12 N.

Koppeling ref.0925 - EN 362:2004

De eigenschappen van de koppelingen zijn opgenomen in tabelvorm B. Klasse T correspondeert met koppelingen aan uiteinden waarop vanuit de lengterichting een vooraf bepaalde kracht aan worden uitgeoefend. De bevestiging van de koppeling is weergegeven in **figuur 3**. Waarschuwing: sommige situaties kunnen de kracht die een koppeling kan weerstaan verminderen (zie **fig.4**). Iedere externe krachtuitoefening op de opening is gevaarlijk (zie **fig.5**).

ONDERHOUD

Reiniging: gebruik een vochtige doek (zacht water), reinig alle zichtbare delen en droog af. Gebruik geen oplosmiddelen of brandstoffen. Dompel het product niet onder water.

REVISIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiëntie en duurzaamheid van de uitrusting. In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product worden gecontroleerd door een valuitrusting persoon, competent, aanaf de datum van eerste ingebruiknamen van het product; deze datum en de van de volgende controles moeten op gestelkaart worden vermeld. Elk onderdeel van het product moet worden gedocumenteerde voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer de levensduur van het product voor elk gebruik.

Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden gesteld:

- schade aan de band (scheurtjes/verschroeiede);
- schade aan de dragende delen (scheurtjes/verschroeiede);
- schade aan de verbinding tussen de band en de koppeling;
- slechte werking van de koppeling (onvoldoende soepelheid/stroefheid);
- roestvorming/corrosie (welke niet verwijderd kan worden door licht op te schuren met schuurpapier);
- ernstige beschadiging van de behuizing;
- slechte werking van de gesloten gate van de koppeling;
- partial or total stretching at the energy absorber **[5]**.

Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden geïnspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken.

Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er mogelijk schade is opgetreden die niet met het blote oog kan worden gezien.

LEVENSDUUR

De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruiknahme van het product en eindigt in elk geval, rekening houdend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2019, levensduur tot 2031). De maximale levensduur kan nooit worden overschreden, zelfs niet als het product ongebruikt is gebleven. Op dit product rust een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum voor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SPECIFIKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Toepassingsgebied

"CAMP Cobra 6" är en valverkslinje med automatiska lijnspanner die voldoet aan de norm EN 360:2002.

Denna produkt är bestemd om te worden gebruikt ter bescherming tegen en ter voorkoming van de risico's van het vallen van een hoogte in de industrie, in de bouw, bij reddingswerk en in het algemeen voor werkzaamheden uitgevoerd op hoogte.

Gebruik

Gedurende de beweging van de gebruiker zal de band **[2]** oprollen of afrollen over een katrol aan de binnenzijde van de automatische lijnspanner **[1]**. De band zal altijd gespannen staan door de werking van een aanspanmechanisme veer. In het geval van een val zal het mechanisme de band blokkeren en de val stoppen. De lijnspanner is uitgerust met een schokdemper welke de energie van de val tot een bepaalde limiet (<6 kN) absorbeert. Controleer de goede werking van de aanspannen en de blokeerfunctie door stevig aan de lijn te trekken. Laat de band niet los maar geleid deze langs de hand terug naar de lijnspanner. De maximale belasting van het product wordt meegeleverd. Ben je zeker van dat er geen obstakels of obstructies in de weg zitten welke de soepele beweging van de band kunnen belemmeren. De maximale belasting bedraagt 100 kg.

Het bevestigingsoog **[3]** dient te worden verbonden met een structureel ankerpunt middels een koppeling welke aan de EN 362 voldoet. Het structurele ankerpunt waaraan het systeem zal worden bevestigd dient zich boven het werkvlak te bevinden, te voldoen aan de eisen van de EN 795 norm en een minimale statische sterkte van 10 kN.

Verticaal gebruik

Bij dit gebruik beweegt de gebruiker zich in verticale richting (omhoog en omlaag). De draaikoppeling **[4]** dient verbonden te zijn met een beveiligingspunt voor valbeveiliging op de harnasgordel. Om gevaarlijke slingereffecten te voorkomen bij een eventuele val, wordt aanbevolen om zich niet meer dan 40 graden verticaal ten opzichte van het bevestigingspunt te bijleven. De vrije valruimte beneden de voeten van de gebruiker dient minimaal 3 meter te zijn. Laat deze hoogte niet onder de gebruiker zich bevinden, dan is het mogelijk dat deze niet voldoende is bij een eventuele val (**fig.1**). Wanneer een horizontale veiligheidslijn wordt gebruikt als ankerpunt, dient rekening te worden gehouden met de doorbuiging van de veiligheidslijn wanneer deze als benodigde vrije valruimte, gerelateerd aan de gebruiksaanwijzing van deze veiligheidslijn.

Horizontaal gebruik

Cobra 6 is niet gecertificeerd voor horizontaal gebruik met valmogelijkheid op scherpe randen: horizontaal gebruik dat enig valrisico met zich meebrengt is dus verboden (**fig.2**).

Het apparaat kan worden gebruikt op vlakke of hellende oppervlakken voor doeleinden worden gebruikt, waarbij geen enkele valmogelijkheid bestaat.

Reddingsmiddelen, opgeleide reddingswerkers en noodzakelijk voor interventie bij een eventuele val.

Technische kenmerken van de band: materiaal polyamide, breedte 4 mm, sterkte >12 N.

Koppeling ref.0925 - EN 362:2004

De eigenschappen van de koppelingen zijn opgenomen in tabelvorm B. Klasse T correspondeert met koppelingen aan uiteinden waarop vanuit de lengterichting een vooraf bepaalde kracht aan worden uitgeoefend. De bevestiging van de koppeling is weergegeven in **figuur 3**. Waarschuwing: sommige situaties kunnen de kracht die een koppeling kan weerstaan verminderen (zie **fig.4**). Iedere externe krachtuitoefening op de opening is gevaarlijk (zie **fig.5**).

ONDERHOUD

Reiniging: gebruik een vochtige doek (zacht water), reinig alle zichtbare delen en droog af. Gebruik geen oplosmiddelen of brandstoffen. Dompel het product niet onder water.

REVISIE

De veiligheid van de gebruikers is afhankelijk van een continue efficiëntie en duurzaamheid van de uitrusting. In aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product worden gecontroleerd door een valuitrusting persoon, competent, aanaf de datum van eerste ingebruiknahme van het product; deze datum en de van de volgende controles moeten op gestelkaart worden vermeld. Elk onderdeel van het product moet worden gedocumenteerde voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer de levensduur van het product voor elk gebruik.

Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden gesteld:

- schade aan de band (scheurtjes/verschroeiede);
- schade aan de dragende delen (scheurtjes/verschroeiede);
- schade aan de verbinding tussen de band en de koppeling;
- slechte werking van de koppeling (onvoldoende soepelheid/stroefheid);
- roestvorming/corrosie (welke niet verwijderd kan worden door licht op te schuren met schuurpapier);
- ernstige beschadiging van de behuizing;
- slechte werking van de gesloten gate van de koppeling;
- partial or total stretching at the energy absorber **[5]**.

Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen. Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden geïnspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken.

Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet vervangen worden, aangezien er mogelijk schade is opgetreden die niet met het blote oog kan worden gezien.

LEVENSDUUR

De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruiknahme van het product en eindigt in elk geval, rekening houdend met de opslag, aan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2019, levensduur tot 2031). De maximale levensduur kan nooit worden overschreden, zelfs niet als het product ongebruikt is gebleven. Op dit product rust een garantie van 3 jaar vanaf de aankoopdatum voor materiaal- of fabricagefouten. Uitgezonderd van garantie zijn: normale slijtage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade door ongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product niet is ontworpen.

SÄRSKILD INFORMATION

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Tillämpningsområde

"CAMP Cobra 6" är ett utdragbart fallskyddssystem, certifierat enligt bestämmelsen EN360:2002.

Produkten är avsedd som skydd mot och förebyggande av risk för fall från hög höjd i industri- och byggbranschen, vid räddning och, mer allmänt, för all form av användning vid arbete på hög höjd.

Användning

Under användarens förflyttningsfaser **[2]** rullas bandet in och ut över en trumma som är belägen inuti den indragbara enheten **[1]**. Bandet hålls ständigt uppsträckt med hjälp av en returfjäder. Om ett fall inträffar aktiveras bromsmekanismen som låser kabeln och stoppar fallet. Den indragbara enheten är utrustad med en inbyggnadsenhet som reducerar stoppkrafter (<6kN). Vid varje användning bör du kontrollera låsfunktionen genom att bestämt dra i bandet. Vi råder er till att inte släppa bandet plötsligt. Skölt istället inrullningen inuti enheten manuellt och genom att använda den säkerhetslina som medföljer produkten. Kontrollera att det inte finns några hinder som motverkar den normala arvullningen-inrullningen. Största tillåtna last är 100 kg.

Fästhålet **[3]** ska vara anslutet till en strukturell fästpunkt via ett kopplingsdon som EN362. Den strukturella fästpunkten måste placeras ovanför arbetsområdet, uppfylla kraven i EN795 och vara förenlig med standarden EN795 och ha ett minimimotstånd på 10 kN.

Lodrät användning

Under den här användningstypen sker användarens förflyttning i lodrätt riktning (uppgång och nedgång).

Det vridbara kopplingsdonet **[4]** ska vara ansluttet till fästpunkten på ett fallskydd hos en sele av typen En361.

För att förebygga en pendeleffekt vid fall bör man arbeta innanför en maxgräns på 40° avvikelse från enhetens lodrätta läge. Man bör även försöka se till att det finns minst 3 m fritt utrymme nedanför användarens fötter. När höjden understiger detta värde måste användaren vara extra försiktig då han eller hon inte längre är helt skyddad vid fall. (**fig.1**). Om vägrätta fästlinor används som fästen bör fästlinans böjning tas med i luftrågårdens beräkning. Vi hänvisar till fästlinans bruksanvisning.

Horisontell användning

Cobra 6 är inte certifierad för horisontell användning där det finns risk för fall på skarpa kanter; horisontell användning som innebär någon form av fallrisk är därför förbjuden (**fig.2**).

Anordningen får endast användas på plana ytaren eller lutande ytor för fastsättning och positionering, som inte medför någon risk för fall.

Förse er med lämpliga hjälputrustningar och bilda arbetslag som snabbt kan ingripa vid ett fall.

Teknisk specifikation för bandet: material polyamid, bredd 19 mm, motstånd >12kN.

Kopplingsdon ref.925 - EN362:2004

Kopplingsdonets egenskaper anges i tabellform B. Klass T motsvarar riktbara kopplingsdon som möjliggör en förutbestämd belastningsriktning efter huvudaxeln.

Kopplingsdonets fastsättning anges i **figur 3**. Varning: vissa situationer kan reducera kopplingsdonets motstånd (**fig.4**). Vilken som helst positionering som stimulerar kopplingsdonets spak är farlig (**fig.5**).

UNDERHÅLL

Rengöring: använd en fuktig trasa (sötvatten) och rengör alla synliga delar, torka av. Använd inte rengörsmedel. Sänk inte ner produkten i vatten.

BESIKTNING

Användarnas säkerhet beror på utrustningens kontinuerliga effektivitet och hållbarhet. Utöver den normala besiktningen som måste utföras före, under och efter varje användning, måste denna produkt undersökas av en fackman en gång var 12:e månad från det första användningsdatum; registrering av detta datum och följande besiktningar måste göras på produktens underhållskort. Ange alltså dokumentationen för kontroll och hänvisning under produktens hela livslängd. Kontrollera att produktens märkning är läsbar.

Om en av följande defekter förekommer måste produkten tas ur bruk:

- förekomst av snitt och/eller brandskada på det uppbärande vävbandet;
- förekomst av snitt och/eller brandskada på de bärande delarna;
- skada på på kopplingsdon mellan vävband och säkerhetslina;
- nedsatt kopplingsdonsfunktion (otillräcklig rörlighet/stelhet);
- rostbildning/korrosion (som inte kan avlägsnas genom lätt slipning);
- allvarlig skada på höljet;
- skyddsklaffen är allvarligt skadad;
- kopplingsdonet har genomgått okontrollerat undermålig eller är skadad;
- delvis eller helt påverkan av sönmarna i energi absorbenten **[5]**.

Om produkten eller någon av dess komponenter uppvisar tecken på slitage eller skada ska den bytas ut, och även om en tveksam förekommer. Varje del som ingår i säkerhetssystemet kan ha skadats under ett fall och måste därför alltid kontrolleras innan den används igen.

Varje produkt som utsatts för ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador på strukturen kan ha uppkommit som inte går att se med blotta ögat.

LIVSLÄNGD

Livslängden är 10 år från produktens första användningsdatum och, med tanke på magasineringen, får den vilket fall som helst inte överstiga det tolfte året efter tillverkning (t ex, tillverkningsår 2019, slutår för användning 2031). Den maximala livslängden får aldrig överskridas, inte ens om produkten och under förutsättning att man utför periodiska kontroller minst en gång var 12:e månad. Från dess första användningsdatum och vid alla kontroller måste produktens underhållskort. Följande faktorer kan dock förkorta produktens livslängd: en intensiv användning, skador på produktens komponenter, kontakt med kemikalier, höga temperaturer, slitskador, skärsnitt, kraftiga stötar, felaktig användning och förvaring. Kontakta C.A.M.P.spa eller din återförsäljare om du har några frågor beträffande produktens säkerhet.

FRAKT Skydda produkten från ovannämnda risker.

NORSK

GENERELL INFORMASJON

Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i høyden. Produktene er utviklet, testet og produsert innenfor rammen av et sertifisert kvalitetssystem for å gi deg et sikre produkter. I instruksjonene forklares det hvordan produktet skal brukes riktig gjennom hele dets levetid. **Les og ta vare på instruksjonene.** Hvis du skulle miste dem, kan du laste dem ned fra **www.camp.it**. CE-samsvarserklæring kan lastes ned fra denne hjemmesiden. Forhandleren skal gi ut instruksjonsbøkene på det språket som brukes i landet der produktet selges.

BRUK

Produktet må kun brukes av opplærte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av opplærte og kvalifiserte personer. I instruksjonene får du ingen opplæring i teknikkene ved å jobbe i høyden eller andre aktiviteter der produktet kan brukes. Klatring og andre aktiviteter der produktet kan brukes, er iboende farlige. Hvis du velger feil produkt, bruker det feil eller ikke vedlikeholder det, kan det føre til skader, sykdom eller dødsfall. Brukeren må være fysisk og psykisk i stand til å kontrollere sin egen sikkerhet og håndtere nødsituasjoner. For sikkerheten ved bruk av fallsikringer er det essensielt at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at arbeidet utføres slik at faren for fall og fallhøyden er redusert til et minimum. Kontroller det fri området under brukeren både på arbeidsstedet og før bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngås en kollisjon med bakken. Kontroller også at det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringsele er det eneste godkjente kroppsutstyret som kan brukes i et fallsikringssystem.

Produktet må kun brukes som forklart her, og må ikke endres. Det må brukes sammen med andre produkter med egnede egenskaper i henhold til europeiske standarder (EN), og vi fra begrensningene til hver enkelte del av produktet. I disse instruksjonene finnes noen eksempler på feil bruk, men det finnes mange flere som er verken kan bli omtalt. Det er umulig å liste opp eller forestille oss. Så langt det er mulig bør produktet anses som et personlig verneutstyr.

VEDLIKEHOLD

Rengjøring av stoff- og plastdeler: Bruk kun vann og et mildt rengjøringsmiddel (maks temperatur 30°C) og skyll med rent vann. *Rengjøring av metalldeler:* Rengjør med vann, tørk av. *Temperatur:* Pass på at produktet ikke utsettes for temperaturer under 80°C for å unngå å endre dets ytelser og sikkerhet. *Kjemiske stoffer:* Kast produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, løsningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets egenskaper.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet innpakket på et kjølig og tørt sted langt unna lys og varmekilder, høy fuktighet, skarpe kanter og gjenstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig årsak til skade eller forringelse.

ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, også via C.A.M.P spa. Produkter fra C.A.M.P Safety. Det er brukerens ansvar å forsikre seg om at produktet brukes på riktig måte og i samsvar med alle sikkerhetsprosedyrer. Før utrustningens anvendelse, bør du tänka på er nødvendig å planlegge en sikker og effektiv redning. Du er personlig ansvarlig for å ta visse handlinger og risikoene som kan oppstå. Hvis du ikke kan ta ansvar for risikoene, må du ikke bruke produktet.

3 ÅRS GARANTI

Produkter fått en 3 års garanti fra kjøpedato mot materiel- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje, endringer eller forsmeltet, dårlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forsømmelse eller bruk som ikke er tiltenkt.

SPESIFIKK INFORMASJON

BRUK

Bruksområde

"CAMP Cobra 6" er en inndragbar fallsikringsanordning i overensstemmelse med standarden EN360:2002.

Dette produktet er ment

ITALIANO

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il gruppo C.A.M.P. dà una risposta a bisogni del lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati, testati e fabbricati all'interno di un sistema qualità certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: **leggete, comprendete e conservate queste istruzioni**. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito **www.camp.it**. La dichiarazione di conformità UE è scaricabile da questo sito. Il rivenditore deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese in cui il prodotto è venduto.

UTILIZZO

Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti sopra sotto la supervisione di persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprendente le tecniche del lavoro in altezza o di qualsiasi altra attività associata: dovete avver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento. Arrampicare, e ogni altra attività per la quale questo prodotto può essere usato, è potenzialmente pericoloso. Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un'incorretta manutenzione del prodotto può causare danni, gravi fiante o morte. L'utilizzatore deve essere medicalmente idoneo ed grado di controllare la sua condizione fisica e essere in situazioni di emergenza. Per i sistemi anticaduta, è essenziale per la sicurezza che il dispositivo o il punto di ancoraggio sia sempre correttamente connesso all'imbracatura. Il fine di effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e l'altezza di caduta. Verificare lo spazio libero e di sicurezza dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima dell'inizio di ciascuna di utilizzo, in modo che in caso di caduta non si sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria della caduta. Un'imbracatura anticaduta deve essere indossata in modo corpo accettabile che può essere utilizzato in un sistema anticaduta.

Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), consideranda i limiti di ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. Un prodotto deve essere ispezionato accuratamente anche nel caso in cui improprio, ma esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che è impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo può causare danni, gravi fiante o morte. L'utilizzatore è

MANUTENZIONE

Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di 30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore ed asciugare. *Nelle parti metalliche* fai attenzione che non si ossidino. *Temperatura*: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le prestazioni e la sicurezza del prodotto. *Sostanze chimiche*: evitare il contatto con acidi e con reagenti chimici, solventi o carburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidità, bordi od oggetti acuminati, sostanze corrosive o ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.

RESPONSABILITÀ

La società C.A.M.P. spa, o il distributore, non accetteranno alcuna responsabilità per danni, ferite o morte causate da un utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. È responsabilità dell'utilizzatore seguire le istruzioni contenute in questo manuale e scuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attività per cui è stato realizzato e ispezionarlo tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete pertanto personalmente responsabili per ogni decisione: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate questa attrezzatura.

GARANZIA 3 ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: l'usura normale, la modifiche o ci rischi, la cattiva conservazione, la corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi al quale questo prodotto non è destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE

ISTRUZIONI D'USO

Campo di applicazione

"CAMP Cobra 6" è un dispositivo anticaduta retrattile certificato secondo la normativa EN 360:2002.

Questo prodotto è destinato alla protezione ed alla prevenzione dei rischi di caduta dall'alto nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso e, più in generale, per qualsiasi applicazione di lavoro in altezza.

Uso

Durante le fasi di movimentazione dell'utilizzatore la fettuccia [2] si arrotola e si srotola su di un tamburo posto all'interno del dispositivo retrattile [1]. La fettuccia è costantemente mantenuta in tensione per mezzo di una molla di richiamo. In caso di caduta un meccanismo blocca lo svolgimento della fettuccia arrestando la caduta. Il dispositivo è equipaggiato con un assorbitore di energia interno che permette la riduzione della forza di arresto (<6 kN). Ad ogni utilizzo verificare la funzione di bloccaggio tirando con decisione la fettuccia. Si raccomanda di non rilasciare bruscamente la fettuccia: è opportuno accompagnare manualmente il riavvolgimento all'interno del dispositivo utilizzando l'apposito cordino guida fornito con il prodotto. Verificare che nessun ostacolo possa opporre resistenza al normale svolgimento-avvolgimento. Il carico massimo ammissibile è di 100 kg.

Il foro di attacco [3] deve essere connesso ad un punto di ancoraggio strutturale tramite un connettore EN 362. Il punto di ancoraggio strutturale a cui si connette il sistema deve essere posto al di sopra dell'utilizzatore, essere conforme alla normativa EN 795 e avere una resistenza minima di 10 kN.

Vie verticale

In questo tipo di utilizzo la movimentazione dell'utente è in senso verticale (salita e discesa).

Il connettore girevole [4] deve essere connesso ad un punto di attacco anticaduta di una imbracatura EN 361.

Per evitare fallimenti dovuto in caso di caduta è necessario lavorare entro il limite di 40° di deviazione dalla verticale del dispositivo. È necessario considerare un tirante d'aria minimo di 3 m sotto i piedi dell'utilizzatore. Al di sotto di questa altezza l'arresto della caduta può essere particolare attenzione perché potrebbe non essere protetto completamente in caso di caduta (fig.1). Nell'utilizzo di linee di ancoraggio orizzontali è necessario posizionare il dispositivo nella fessione della linea di ancoraggio nel calcolo del tirante d'aria, prendendo in considerazione l'rimanente d'uso della fettuccia.

Uso orizzontale

Cobra 6 non è certificato per l'utilizzo in orizzontale con possibilità di caduta su spigoli: è perciò vietato l'utilizzo in orizzontale che possa compromettere qualsiasi tipo di caduta (**fig.2**).

Il dispositivo può essere utilizzato da superfici piane o inclinate per soli scopi di trattenuta e posizionamento, che non comportino alcuna possibilità di caduta.

Ostarsi di adeguata lateral fettuccia per il soccorso e per consentire un'adeguata formazione alle squadre di lavoro in modo che possano intervenire rapidamente in caso di caduta.

Caratteristiche tecniche: materiale: poliammide, larghezza 19 mm, resistenza >12 kN.

Connettore ref.0925 - EN 362:2004

Le caratteristiche del connettore sono indicate nella tabella Table T corrispondo ai connettori previsti dalla normativa nella direzione di carico predefinita e testati secondo l'asse maggiore.

Il collegamento corretto del connettore è indicato nella **fig.3**. Attenzione: alcune situazioni possono ridurre la resistenza del connettore (**fig.4**). Qualsiasi posizionamento che sollecitati la leva del caratteristiche di funzionamento (**fig.5**).

MANUTENZIONE

Pulizia: utilizzare uno panno umido (acqua dolce) e pulire tutte le parti in vista, asciugare. Non utilizzare solvenit. Non immergere il prodotto in acqua.

REVISIONE

La sicurezza degli utilizzatori dipende dalla continua efficienza e durabilità dell'equipaggiamento. Oltre ai normali controlli pre-uso da effettuarsi prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data primo del prodotto; la registrazione di questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la documentazione per il controllo e per riferimento futuro da tale del prodotto. Controllare la legibilità delle marcature del prodotto.

In caso di uno dei seguenti effetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

- danneggiamento della fettuccia (taglia/abrasioni);
- danneggiamento dell'assorbitore (taglia/abrasioni);
- danneggiamento della connessione fettuccia–connettore girevole;
- malfunzionamento della funzione retrattile e di bloccaggio della fettuccia;
- corrosione che altera gravemente lo stato superficiale degli elementi metallici (non sparisce dopo un leggero sfregamento con carta vetrificata);
- grave danneggiamento del carter di protezione;
- malfunzionamento o danneggiamento del connettore;
- estensione parziale o totale dell'assorbitore di energia [5].

Se l'articolo o uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di dubbio. Controllare che nel sistema di assorbimento di energia può essere danneggiato durante una caduta e deve dunque sempre essere esaminato prima di essere nuitilizzato.

Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto può aver subito dei danni strutturali non visibili ad occhio nudo.

DURATA DI VITA

La durata di vita è di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non può in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2019, durata di vita fino a fine 2031). La durata di vita è da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati nella scheda di vita del prodotto. I seguenti fattori possono però ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature estreme, elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso e manutenzione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra più la necessaria sicurezza, contattare la società C.A.M.P. spa o il distributore.

TRASPORTO Proteggere il prodotto dai rischi sopraelencati.

ENGLISH

GENERAL INFORMATION

The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about the correct use throughout the life of the product: **read, understand and keep these instructions**. If lost, you can download the instructions from the web site **www.camp.it**. The EU declaration of conformity can be also downloaded from our site. The retailer must provide the instruction manual in the language of the country where the product is sold.

USE

This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise, the user should be under the direct supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any other associated activity: you must have received adequate training before using this product. Climbing, and any other activity for which these products may be used, is inherently dangerous. The consequences of incorrect selection, misuse or poor maintenance of this equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically fit and capable to control his own security and any possible emergency situations. For equipment intended for use in fall arrest systems, it is essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such a way as to minimize the risk of a fall and the potential fall distance. Verify that the free space required beneath the user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or the other obstacles in the fall path. A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used only in the way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.

MAINTENANCE

Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and *neutral soap* (max temperature 30°C) and dry naturally away from direct heat. *Cleaning of the metallic parts:* rinse in clean water and then dry. *Temperature:* keep this product below 80°C so as not to affect the performance of the product. *Chemicals:* withdraw this product from service if it comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.

STORAGE

Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other possible causes of damage.

RESPONSIBILITY

The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. It is the user's responsibility at all times to ensure that he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or not in a position to assume these, do not use this equipment.

3 YEAR WARRANTY

This product is warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION

INSTRUCTIONS FOR USE

Scenario

The "CAMP Cobra 6" device is a retractable fall arrester certified under standard EN 360:2002.

This product is intended for use to protect and prevent against risks of falling from above in industry, in construction work, in rescue and, more generally, for any application of work at a height.

Use

During user movement, the webbing [2] winds and unwinds on a reel inside the retracting device [1]. The webbing is held constantly under tension by a re-winder spring. In the case of a fall, a mechanism locks the cable and stops the fall. The device is fitted with an internal shock absorber that reduces the braking force (<6 kN). Each time you use the device, check the locking function by pulling hard on the webbing. Do not release the webbing suddenly: guide it back by hand on to the re-winder reel inside the device using the specific guiding lanyard supplied with the product. Check that the webbing unwinds and rewinds freely, with no obstruction. The maximum admissible load is 100 kg.

The attachment hole [3] must be connected to a structural anchor point by means of a connector EN 362. The structural anchor point where the system is connected must be above the user, must conform to standard EN 795 and must have a minimum strength of 10 kN.

Vertical use

In this type of use, user movement is vertical (climb and descent).

The swivel connector [4] must be connected to the fall arrest attachment point of a full-body harness EN 361.

To avoid any impact effect after a fall, you must work at an angle of less than 40° with respect to the vertical of the device. There must be a clearance distance of at least 3 m below the user's feet. If this space is not available the user must take particular attention, as protection in the case of a fall may not be complete (**fig.1**). When using horizontal lifelines as the anchor point, take account of the deflection of the lifeline when calculating the clearance distance below the user (refer to the lifeline user manual).

Horizontal use

Cobra 6 is not certified for horizontal use with possibility to fall over edges: any horizontal use with this device is forbidden (**fig.2**).

The device may be used on horizontal or inclined surfaces for restraint and positioning applications only, without any possibility to fall.

Provide adequate rescue arrangement and allow for adequate worker crew training, so that they can act quickly in the case of a fall.

Technical characteristics of the webbing: polyamide, 19 mm wide, strength >12 kN.

Connector ref.0925 - EN 362:2004

The characteristics of the connector are indicated in the chart B. Class T corresponds to the termination connectors intended to allow a direction of load predetermined along the major axis.

The correct connection of the connector is indicated in the **fig.3**. Warning: certain situations may reduce the strength of the connector (**fig.4**). Any external pressure on the gate is dangerous (**fig.5**).

MAINTENANCE

Cleanliness: use a damp cloth (fresh water) and clean all the visible parts, then dry. Do not use solvents. Do not submerge the product in water.

REVISION

The safety of users depends upon the continued efficiency and durability of the equipment. In addition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a competent person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be recorded in the product's life sheet: keep this literature for inspection and for future reference by the owner. Check the legibility of the product's markings.

In case of one of the following defects are present, the product should be withdrawn from service immediately:

- damage to the webbing (cuts/burns);
- damage to the stitchings (cuts/burns);
- damage to the energy absorber (cuts/burns);
- connector: Do not connection between the webbing and the swivel connector;
- malfunctioning of the retracting or locking functions;
- deep corrosion (which does not disappear after a light rubbing with glass paper);
- serious damage to the housing;
- malfunctioning or damage with the connector;
- partial or total stretching at the energy absorber [5].

Any product or component showing any defect or wear, or if in doubt, should be withdrawn from service immediately. Each product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.

LIFETIME

The lifetime of the product is 10 years from the date the product is first used and (taking storage into consideration) in any case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2019, lifetime until end of 2031, or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be in the absence of causes which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out at least once every 12 months starting from the date the product is first used and the results are recorded on the life sheet of the product.

The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violent impacts, failure to maintain as recommended. If a product is suspected to be no longer safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before continuing use.

TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

FRANÇAIS

INFORMATIONS GENERALES

Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse à tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et novateurs. Ils sont conçus, testés et fabriqués selon un système qualité certifié pour vous assurer un produit fiable et sûr. Le présent notice est destinée à vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre matériel: **lisez, comprenez et conservez cette notice**. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site **www.camp.it**. La déclaration de conformité UE est aussi téléchargeable sur ce site. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays de vente du produit.

UTILISATION

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes entraînées et compétentes ou bien sous la surveillance de personnes entraînées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de toute autre activité associée: vous devez avoir reçu une formation adéquate avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute autre activité au cours de laquelle cet article puisse être utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation incorrecte ou d'un suivi ou entretien de ce produit, peuvent provoquer des blessures graves, voire la mort. L'utilisateur doit être médicalement apte et capable de maîtriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systèmes d'arrêt des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et que le travail soit effectué de manière à réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de manière qu'en cas de chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute est le seul dispositif de prélension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un système d'arrêt des chutes. Le produit doit être utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas être modifié. Il doit être utilisé avec d'autres articles ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des limites de chaque pièce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont décrites dans cette notice mais il est impossible d'énumérer ou même d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit être personnel.

ENTRETIEN

Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de l'eau et du savon neutre (température maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. *Nettoyage des parties en métal*: Laver à l'eau claire et essuyer. *Température*: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les caractéristiques du matériel pourraient être altérées. *Agents chimiques*: Retirer le produit en cas de contact avec des réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumière et de sources de chaleur, de fortes humidités, de bords coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITÉ

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité en cas de dommage, de blessure ou de décès résultant d'une mauvaise utilisation ou par un produit de marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et sûre de chaque produit fourni par ou par l'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de l'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant l'utilisation de l'équipement, prendre toutes les dispositions concernant la mise en œuvre d'un éventuel sauvetage. Vous êtes personnellement responsables de vos actes et de vos décisions: si vous n'êtes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.

GARANTIE 3 ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans à compter de la date d'achat, pour tout défaut de matière ou de fabrication. La garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les dommages dus aux accidents et aux négligences, aux utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPÉCIFIQUES

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Champ d'application

Le Cobra CAMP 6 est un dispositif antichute à rappel automatique certifié selon la norme EN 360:2002.

Ce produit est destiné à la protection et à la prévention des risques de chute d'une hauteur dans l'industrie, dans la construction, dans le sauvetage et, plus généralement, pour toute application de travail en hauteur.

Utilisation

Pendant les phases de déplacement de l'utilisateur, la sangle [2] s'enroule et se déroule sur un rembour situé à l'intérieur du dispositif à rappel automatique [1]. La sangle est constamment maintenue en tension au moyen d'un ressort de rappel. En cas de chute, un mécanisme bloque le déroulement de la sangle, pour arrêter la chute. Le dispositif est équipé d'un absorbeur d'énergie interne qui permet la réduction de la force d'arrêt (< 6 kN). A chaque utilisation, vérifier la fonction de blocage en tirant la sangle avec décision. Il est recommandé de ne pas relâcher brusquement la sangle: il est nécessaire d'accompagner manuellement l'enroulement à l'intérieur du dispositif en utilisant la cordelette spéciale fournie avec le produit. Vérifier qu'aucun obstacle ne puisse opposer une résistance au déroulement-enroulement normal. La charge maximale admissible est de 100 kg.

Le trou d'accrochage [3] doit être relié à un point d'amarrage structurel par un connecteur EN 362. Le point d'amarrage structurel auquel est relié le dispositif doit être placé au-dessus de l'utilisateur, être conforme à la norme EN 795 et avoir une résistance minimale de 10 kN.

Utilisation verticale

Dans ce type d'utilisation le déplacement de l'utilisateur est en sens vertical (montée et descente). Le connecteur rotatif [4] doit être connecté au point d'attache antichute d'un harnais EN 361. Pour éviter l'effet pendule en cas de chute, il est nécessaire de travailler dans la limite de 40° de déviation par rapport à l'axe vertical du dispositif. Il est nécessaire de respecter un tirant d'air minimum de 3 m sous les pieds de l'utilisateur. Au-dessous de cette hauteur, l'utilisateur doit prêter particulièrement attention parce qu'il pourrait ne pas être protégé complètement en cas de chute (**fig.1**). Dans l'utilisation de lignes de vie horizontales comme amarrage, prendre en compte la flèche de la ligne de vie dans le calcul du tirant d'air, conformément à la notice d'information de la ligne de vie.

Utilisation horizontale

Cobra 6 n'est pas certifié pour l'utilisation horizontale avec une possibilité de chute sur les arêtes. Par conséquent, l'utilisation horizontale pouvant compromettre tout type de chute (**fig.2**) est interdite.

Le dispositif peut être utilisé sur des surfaces planes ou inclinées, uniquement dans des buts de retenue et de positionnement qui ne comportent aucune possibilité de chute.

Se doter d'équipements de secours adéquats et prévoir une formation adaptée des équipes de travail de sorte qu'elles puissent intervenir rapidement en cas de chute.

Caractéristiques techniques de la sangle: matériau polyamide, largeur 19 mm, résistance >12 kN.

Connecteur réf.0925 - EN 362:2004

Les caractéristiques du connecteur sont indiquées dans le tableau B. La classe T correspond aux connecteurs de terminaison destinés à permettre une direction de charge prédéterminée suivant le grand axe. La connexion du connecteur est indiquée dans la **fig.3**. Attention : certaines situations peuvent réduire la résistance du connecteur (**fig.4**). Tout appui externe sur le doigt est dangereux (**fig.5**).

ENTRETIEN

Nettoyage: utiliser un chiffon humide (eau douce) et nettoyer toutes les parties visibles, sécher. Ne pas utiliser de solvants. Ne pas immerger le produit dans l'eau.

REVISION

La sécurité de l'utilisateur est liée au maintien de l'efficacité et à la résistance de l'équipement. Outre le contrôle visuel normal fait avant, pendant et après chaque utilisation, ce produit doit être examiné par une personne compétente tous les 12 mois, à compter de la date de la première utilisation du produit. L'enregistrement de cette date et des contrôles successifs doit être effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice d'information pour le contrôle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contrôler la lisibilité des marquages du produit.

Si un des défauts suivants apparaît, le produit doit être mis au rebut:

- endommagement de la sangle (coupures/brûlures);
- endommagement des coutures (coupures/brûlures);
- endommagement de la connexion sangle/connecteur;
- disfonctionnement de la fonction rétractable et du blocage de la sangle;
- corrosion affectant gravement l'état de surface;
- grave endommagement du carter de protection;
- disfonctionnement ou endommagement du connecteur;
- extension partielle ou totale de l'absorbeur d'énergie [5].

Si l'article ou un de ses composants montre des signes d'usure ou des défauts, il doit être changé, même en cas de doute seulement. Chaque élément faisant partie du système de sécurité peut être abîmé durant une chute et il doit donc toujours être examiné avant d'être réutilisé. Tout produit, ayant subi une chute importante, doit être mis au rebut car il peut avoir subi des dommages invisibles à l'œil nu.

DUREE DE VIE

La durée de vie est de 10 ans à partir de la date de la première utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci ne peut en aucun cas se prolonger au-delà de la fin de la douzième année à compter de la fabrication (p. ex. année de fabrication 2019, durée de vie jusqu'à la fin 2031). La durée de vie doit être considérée en absence de causes de mise au rebut et à condition d'effectuer des contrôles périodiques au moins une fois tous les 12 mois à partir de la date de la première utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les facteurs suivants peuvent réduire la durée de vie du produit: utilisation intense, dommages causés à des composants du produit, contact avec des substances chimiques, températures extrêmes, coupures, chocs violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant à la sécurité offerte par ce produit, contacter la société C.A.M.P. spa ou le distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bedürfnisse der Höhenarbeiter zugeschnitten sind. Um die Zuverlässigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewährleisten, werden sie während ihrer Entwicklungs-, Prüfungs- und Herstellungsphase einem zertifizierten Qualitätskontrollsystem unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthält alle Informationen über die korrekte Anwendung der Produkte und **ist aufmerksam zu lesen und sorgfältig aufzubewahren**. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanweisung unter **www.camp.it** heruntergeladen werden. Die Europäische Konformitätserklärung kann von dieser Internetseite heruntergeladen werden. Der Wiederverkäufer muss die Gebrauchsanweisung in der jeweiligen Sprache des Landes zur Verfügung stellen, in dem das Produkt verkauft wird.

VERWENDUNG

Dieses Ausrüstung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Arbeitstechniken in der Höhe oder andere damit verbundene Arbeiten. Sie müssen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor Sie diese Ausrüstung verwenden können. Klettern oder jede andere Aktivität, für die dieses Produkt verwendet werden kann, ist potentiell gefährlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemäße Wartung der Produkte kann Schäden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu tödlichen Unfällen führen können. Der Verwender muss demnach in der Lage und fähig sein, seine eigene Sicherheit sowie mögliche Notfallsituationen sachgemäß zu handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es für Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgeführt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhöhe minimiert werden. Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Höhe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche dem verfügbaren Raum einschränkende Hindernisse stoßen kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable Körperhaltevorrichtung, die in einem Absturzsicherungssystem verwendet werden kann.

Das Produkt darf ausschließlich wie nachstehend beschrieben benützt und nicht abgeändert werden. Es darf nur zusammen mit anderen, den Europäischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf den beschränkten Anwendungsbereich jedes einzelnen Teils zu achten ist. In dieser Gebrauchsanweisung sind einige Beispiele der falschen Anwendung dargestellt, aber die Missbrauchsmöglichkeiten sind so zahlreich, dass sie in ihrer Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezählt werden können. Dieses Produkt sollte ausschließlich zum persönlichen Gebrauch bestimmt werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spülen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden Sie eine maximale Wassertemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natürliche Weise, fern von direkten Wärmequellen, trocknen. *Reinigung der Metallteile*: Spülen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie anschließend. Damit die Leistungsfähigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeinträchtigt werden, sollte es Temperaturen über 80°C nicht ausgesetzt werden. *Chemikalien*: Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es mit chemischen Substanzen, Lösungsmitteln oder Kraftstoffen in Berührung gekommen ist, die die Eigenschaften des Produktes beeinträchtigt haben könnten.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Wärmequellen, hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegenständen, Korrosionsmitteln oder anderen möglichen Schadensquellen.

VERANTWORTUNG

Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkäufer haften nicht für Schäden, Verletzungen oder tödliche Unfälle, die auf unsachgemäße Anwendung oder auf die Verwendung von abgeänderten Produkten der Marke CAMP Safety zurückzuführen sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der Gebrauchsanweisung mit den C.A.M.P. spa Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden sind. Bevor Sie diese Ausrüstung verwenden, müssen Sie erwägen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit und mit größter Wirksamkeit durchgeführt werden kann. Sie sind persönlich für Ihre Handlungen und Entscheidungen verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese Ausrüstungsgegenstände nicht benutzen.

DREI JAHRE GARANTIE

Auf alle Materialien und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum. Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiß, Abänderungen oder Nachbesserungen, Korrosionsentstehungen, Schäden aufgrund von Unfällen oder Nachlässigkeit sowie der Gebrauch des Produktes für nicht vorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN

GEBRAUCHSANWEISUNG

Anwendungsbereich

"CAMP Cobra 6" ist ein Höhensicherungsgerät, das nach der Norm EN 360:2002 zertifiziert ist. Dieses Produkt ist für den Schutz und die Vermeidung von Absturzrisiken in der Industrie, im Baugewerbe, im Rettungsdienst und allgemeiner für alle Anwendungen bei Höhenarbeiten bestimmt.

Verwendung

Während der Bewegungen des Benutzers wird das Band [2] auf einer Trommel im Inneren der Höhensicherungsvorrichtung [1] auf- und abgerollt. Das Band wird durch eine Rückholfeder stets gespannt gehalten. Bei einem Sturz blockiert ein Mechanismus das Abrollen der Bänder und stoppt den Sturz ab. Das Gerät ist mit einem internen Energieabsorber ausgestattet, der eine Verringerung des Fangstoßes ermöglicht (<6 kN). Vor jeder Verwendung muss die Sperrfunktion überprüft werden, indem kräftig am Band gezogen wird. Das Band nicht unvermittelt loslassen: das Aufrollen in einen des Geräts sollte von Hand mithilfe der mitgelieferten Führungsschnur erfolgen. Sicherstellen, dass das Band ungehindert wird. Sicherstellen, dass das normale Auf- und Abrollen der Bänder in keiner Weise behindert ist. Die maximal zulässige Belastung beträgt 100 kg.

Die Befestigungsöffnung [3] muss mithilfe eines Karabiners EN 362 an einem strukturellen Anschlagpunkt festgemacht werden. Der strukturelle Anschlagpunkt, an dem das System befestigt wird, muss sich oberhalb des Benutzers befinden, der Norm EN 795 entsprechen und eine Festigkeit von mindestens 10 kN aufweisen.

Vertikaler Einsatz

Bei dieser Art der Verwendung bewegt sich der Benutzer in vertikaler Richtung (auf- und abwärts).

Der Drehkarabiner [4] muss in den Fallschutz-Anschlagpunkt eines Sicherheitsgurts EN 361 eingehängt werden.

Um bei einem Sturz den Pendeleffekt zu vermeiden, muss innerhalb eines Ausschlagwinkels von 40° zur Senkrechten des Geräts gearbeitet werden. Unter den Füßen des Benutzers muss ein Abstand zum Boden von mindestens 3 m berücksichtigt werden. Bei geringerer Höhe muss der Benutzer besonders vorsichtig sein, da er im Fall eines Sturzes möglicherweise nicht voll geschützt ist (**Abb.1**). Bei Verwendung von horizontalen Seilsicherungssystemen muss das Nachgeben des Sicherungsseils in die Berechnung des Abstands zum Boden mit einbezogen werden. Dieser Wert ist dem Handbuch des Seilsicherungssystems zu entnehmen.

Horizontaler Einsatz


1
MAX 40°
23 kN
Indicatore di caduta
Fall Indicator
MIN 3 m
2
3
4
5
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
Dispositivo Anticaduta Retrattile
Rückziehbare Fall Arrester
Dispositif Antichute à Rappel Automatique
Höhensicherungsgerät
Dispositivo Anticaduta Retrattile
Automatisch Blokkerende Val
Dispositivo Anticaduta Retrattil
Indrağmalar fallakşımasöndürüng
Устройство для страховки втягивающего типа
Connettore
Connector
Connecteur
Connector
Drehkarabiner
Connettore
Koppelingsbeschlag
Соединительный элемент
CAMP Safety
COBRA 6
Reference 2075
Length 6 m
0598
EN 360:2002
TP TC 019/2